

# LOWARA GS (4")

## Voor schone vloeistoffen



### Beschrijving

De GS serie bronpompen van Lowara is een serie roestvast stalen bronpompen. De pompen zijn compact, robuust en beperkt bestand tegen schurende vloeistoffen. De pompen zijn uitstekend toepasbaar voor drinkwatervoorzieningen.

### Toepassingen

- o 4" bronnen en groter
- o watervoorziening
- o drinkwaterinstallaties
- o sproeisystemen
- o drukverhogingsinstallaties
- o brandblusinstallaties

### Specificaties

- o geschikt voor schone vloeistoffen en continu gebruik
- o uitvoering: rvs
- o waaier: Lexan®
- o capaciteit: tot 21 m<sup>3</sup>/h
- o opvoerhoogte: tot 340 mwk
- o maximale dompdiepte: 300 meter
- o vloeistoftemperatuur: max. 35°C
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o pers aansluiting:
  - 1 1/4" (1GSL-2GS-4GS-6GS)
  - 2" (8GS-12GS-16GS)
- o motorvermogen P2: t/m 7,5 kW
- o spanningen:
  - 1-fase (4OS+L4C) 220-240 Volt 50 Hz met overstroombeveiliging t/m 1,1 kW (bij L4C)
  - 3-fase (4OS+L4C) 220-240/380-415 Volt 50 Hz
  - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o kabellengte tot 4 m (EPDM)  
elke afwijkende kabellengte op aanvraag
- o maximale pompdiameter: Ø99 mm

