







type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouw grootte motor	pomphuis flens zuigzijde (DNS)	pomphuis flens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCE 032-125/11/S25HCS4	1,1	2	1x220-240 V	90R	50	32	252	443	29
NSCE 032-125/11/S25RCS4	1,1	2	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	252	443	29
NSCE 032-125/15/S25HCS4	1,5	2	1x220-240 V	90R	50	32	252	443	30
NSCE 032-125/15/S25RCS4	1,5	2	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	252	443	30
NSCE 032-125/22/P25HCS4	2,2	2	1x220-240 V	90	50	32	252	478	34
NSCE 032-125/22/P25RCS4	2,2	2	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	252	478	34
NSCE 032-125/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	252	478	38
NSCE 032-160/22/P25HCS4	2,2	2	1x220-240 V	90	50	32	292	478	36
NSCE 032-160/22/P25RCS4	2,2	2	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	292	478	36
NSCE 032-160/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	292	478	39
NSCE 032-160/40/P25VCS4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	50	32	292	499	42
NSCE 032-160/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	50	32	292	533	50
NSCE 032-200/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	340	478	45
NSCE 032-200/40/P25VCS4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	50	32	340	499	49
NSCE 032-200/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	50	32	340	533	56
NSCE 032-200/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	50	32	351	547	73
NSCE 032-250/110/P25VCS4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	50	32	405	605	91
NSCE 032-250/150/P25VCS4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	50	32	420	694	128
NSCE 032-250/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	50	32	405	567	80
NSCE 032-250/92/P25VCS4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	50	32	405	605	86
NSCE 040-125/15/S25RCS4	1,5	2	3x220-240 /380-415 V	90R	65	40	252	443	31
NSCE 040-125/22/P25HCS4	2,2	2	1x220-240 V	90	65	40	252	478	35
NSCE 040-125/22/P25RCS4	2,2	2	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	252	478	35
NSCE 040-125/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	252	478	39
NSCE 040-125/40/P25VCS4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	65	40	252	499	42
NSCE 040-160/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	292	478	41
NSCE 040-160/40/P25VCS4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	65	40	292	499	44
NSCE 040-160/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	65	40	300	533	54
NSCE 040-160/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	323	547	71
NSCE 040-200/110/P25VCS4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	351	605	84
NSCE 040-200/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	65	40	340	553	57
NSCE 040-200/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	351	567	74
NSCE 040-200/92/P25VCS4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	351	605	80
NSCE 040-250/110/P25VCS4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	405	605	95
NSCE 040-250/150/P25VCS4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	40	420	694	131
NSCE 040-250/185/P25VCS4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	40	420	694	141
NSCE 040-250/220/P25VCS4	22	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	40	420	694	150
NSCE 040-250/92/P25VCS4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	40	405	605	91
NSCE 050-125/30/P25RCS4	3	2	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	292	500	42
NSCE 050-125/40/P25VCS4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	65	50	292	421	45
NSCE 050-125/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	65	50	300	555	59
NSCE 050-125/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	323	569	76
NSCE 050-160/110/P25VCS4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	351	605	87
NSCE 050-160/55/P25VCS4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	65	50	340	553	60
NSCE 050-160/75/P25VCS4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	351	567	77
NSCE 050-160/92/P25VCS4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	351	605	83
NSCE 050-200/110/P25VCS4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	360	607	87
NSCE 050-200/150/P25VCS4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	50	400	696	126
NSCE 050-200/185/P25VCS4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	50	400	696	136
NSCE 050-200/92/P25VCS4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	65	50	360	607	83



type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouw grootte motor	pomphuis flens zuigzijde (DNS)	pomphuis flens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCE 050-250/150/P25VCS4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	50	420	696	132
NSCE 050-250/185/P25VCS4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	50	420	696	142
NSCE 050-250/220/P25VCS4	22	2	3x380-415 /660-690 V	160	65	50	420	696	151
NSCE 065-125/110/P25VCC4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	351	607	92
NSCE 065-125/40/P25VCC4	4	2	3x380-415 /660-690 V	112R	80	65	340	521	56
NSCE 065-125/55/P25VCC4	5,5	2	3x380-415 /660-690 V	112	80	65	340	555	65
NSCE 065-125/75/P25VCC4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	351	569	82
NSCE 065-125/92/P25VCC4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	351	607	88
NSCE 065-160/110/P25VCC4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	360	605	96
NSCE 065-160/150/P25VCC4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	80	65	400	694	133
NSCE 065-160/185/P25VCC4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	80	65	400	694	143
NSCE 065-160/75/P25VCC4	7,5	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	360	567	85
NSCE 065-160/92/P25VCC4	9,2	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	360	605	91
NSCE 065-200/110/P25VCC4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	80	65	405	605	101
NSCE 065-200/150/P25VCC4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	80	65	420	694	138
NSCE 065-200/185/P25VCC4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	80	65	420	694	148
NSCE 065-200/220/P25VCC4	22	2	3x380-415 /660-690 V	160	80	65	420	694	157
NSCE 080-160/110/P25VCC4	11	2	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	405	630	110
NSCE 080-160/150/P25VCC4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	420	719	147
NSCE 080-160/185/P25VCC4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	420	719	157
NSCE 080-160/220/P25VCC4	22	2	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	420	719	166
NSCS 080-200/220/P25VCC4	22	2	3x380-415 /660-690 V	180R	100	80	430	865	180
NSCS 080-200/300/W25VCC4	30	2	3x380-415 /660-690 V	200	100	80	517	1028	280
NSCS 080-200/370/W25VCC4	37	2	3x380-415 /660-690 V	200	100	80	517	1028	295
NSCS 080-200/450/W25VCC4	45	2	3x380-415 /660-690 V	225	100	80	609	1117	440
NSCS 080-250/370/W25VCC4	37	2	3x380-415 /660-690 V	200	100	80	517	1028	310
NSCS 080-250/450/W25VCC4	45	2	3x380-415 /660-690 V	225	100	80	609	1117	450
NSCS 080-250/550/W25VCC4	55	2	3x380-415 /660-690 V	250	100	80	682	1226	535
NSCS 080-250/750/W25VCC4	75	2	3x380-415 /660-690 V	280	100	80	752	1332	849
NSCS 100-160/150/P25VCC4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	480	859	182
NSCS 100-160/150/W25VCC4	15	2	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	480	853	192
NSCS 100-160/185/P25VCC4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	480	859	193
NSCS 100-160/185/W25VCC4	18,5	2	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	480	897	205
NSCS 100-160/220/W25VCC4	22	2	3x380-415 /660-690 V	180R	125	100	480	919	245
NSCS 100-160/300/W25VCC4	30	2	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	517	1028	329
NSCS 100-160/370/W25VCC4	37	2	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	480	1028	310
NSCS 100-200/300/W25VCC4	30	2	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	517	1028	327
NSCS 100-200/370/W25VCC4	37	2	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	517	1028	348
NSCS 100-200/450/W25VCC4	45	2	3x380-415 /660-690 V	225	125	100	609	1117	504
NSCS 100-200/550/W25VCC4	55	2	3x380-415 /660-690 V	250	125	100	652	1226	586
NSCS 100-250/750/W25VCC4	75	2	3x380-415 /660-690 V	280	125	100	752	1347	839
NSCS 100-250/900/W25VCC4	90	2	3x380-415 /660-690 V	280	125	100	752	1347	874
NSCS 125-200/450/W25VCC4	45	2	3x380-415 /660-690 V	225	150	125	634	1132	531
NSCS 125-200/550/W25VCC4	55	2	3x380-415 /660-690 V	250	150	125	652	1241	612
NSCS 125-200/750/W25VCC4	75	2	3x380-415 /660-690 V	280	150	125	752	1347	855
NSCS 125-200/900/W25VCC4	90	2	3x380-415 /660-690 V	280	150	125	752	1347	890

type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouw-grootte motor	pomp-huis flens zuigzijde (DNS)	pomp-huis flens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCE 032-125/02/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	252	411	25
NSCE 032-125/02A/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	252	411	25
NSCE 032-125/02B/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	252	411	25
NSCE 032-125/03/S45RCS4	0,37	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	252	411	25
NSCE 032-160/02/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	292	411	26
NSCE 032-160/03/S45RCS4	0,37	4	3x220-240 /380-415 V	71	50	32	292	411	26
NSCE 032-160/05/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	292	443	28
NSCE 032-160/05A/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	292	443	28
NSCE 032-200/05/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	340	443	35
NSCE 032-200/05A/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	340	443	35
NSCE 032-200/07/X45RCS4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	50	32	340	411	36
NSCE 032-200/11/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	340	478	42
NSCE 032-250/15/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	405	498	51
NSCE 032-250/15A/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	405	498	51
NSCE 032-250/15B/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	50	32	405	498	51
NSCE 032-250/22/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	50	32	405	522	61
NSCE 040-125/02/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	65	40	252	411	26
NSCE 040-125/02A/S45RCS4	0,25	4	3x220-240 /380-415 V	71	65	40	252	411	26
NSCE 040-125/03/S45RCS4	0,37	4	3x220-240 /380-415 V	71	65	40	252	411	26
NSCE 040-125/05/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	40	252	443	28
NSCE 040-160/03/S45RCS4	0,37	4	3x220-240 /380-415 V	71	65	40	292	411	28
NSCE 040-160/05/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	40	292	443	30
NSCE 040-160/07/X45RCS4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	40	292	411	34
NSCE 040-160/11/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	292	478	40
NSCE 040-200/07/X45RCS4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	40	340	431	36
NSCE 040-200/11/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	340	498	42
NSCE 040-200/15/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	340	498	45
NSCE 040-200/15A/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	340	498	42
NSCE 040-250/15/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	405	498	54
NSCE 040-250/15A/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	40	405	498	54
NSCE 040-250/22/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	40	405	522	64
NSCE 040-250/22A/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	40	405	522	64
NSCE 040-250/30/P45RCS4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	40	405	553	68
NSCE 050-125/03/S45RCS4	0,37	4	3x220-240 /380-415 V	71	65	50	292	433	29
NSCE 050-125/05/S45RCS4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	50	292	465	31
NSCE 050-125/07/X45RCS4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	50	292	433	35
NSCE 050-125/11/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	292	500	41
NSCE 050-160/07/X45RCS4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	65	50	340	431	39
NSCE 050-160/11/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	340	498	45
NSCE 050-160/11A/P45RCS4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	340	498	45
NSCE 050-160/15/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	340	498	48
NSCE 050-200/15/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	360	500	48
NSCE 050-200/15A/P45RCS4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	65	50	360	500	48
NSCE 050-200/22/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	50	360	524	58
NSCE 050-200/22A/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	50	360	524	58
NSCE 050-250/22/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	50	405	522	65



type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouw-grootte motor	pomphuis flens zuigzijde (DNS)	pomphuis flens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCE 050-250/22A/P45RCS4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	50	405	522	65
NSCE 050-250/30/P45RCS4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	65	50	405	553	69
NSCE 050-250/40/P45VCS4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	65	50	405	582	88
NSCE 065-125/05/S45RCC4	0,55	4	3x220-240 /380-415 V	90R	80	65	340	465	40
NSCE 065-125/07/X45RCC4	0,75	4	3x220-240 /380-415 V	90R	80	65	340	433	44
NSCE 065-125/11/P45RCC4	1,1	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	340	500	50
NSCE 065-125/15/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	340	500	53
NSCE 065-160/15/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	360	498	55
NSCE 065-160/15A/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	360	498	55
NSCE 065-160/15B/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	360	498	55
NSCE 065-160/22/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	80	65	360	522	65
NSCE 065-160/22A/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	80	65	360	522	65
NSCE 065-200/15/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	80	65	405	498	58
NSCE 065-200/22/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	80	65	405	522	68
NSCE 065-200/22A/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	80	65	405	522	68
NSCE 065-200/30/P45RCC4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	80	65	405	553	71
NSCE 065-200/40/P45VCC4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	80	65	405	582	90
NSCE 080-160/15/P45RCC4	1,5	4	3x220-240 /380-415 V	90	100	80	405	498	65
NSCE 080-160/22/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	522	75
NSCE 080-160/22A/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	522	75
NSCE 080-160/30/P45RCC4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	553	78
NSCS 080-200/30/P45RCC4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	430	661	87
NSCS 080-200/40/P45VCC4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	100	80	430	690	109
NSCS 80-200/55/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	430	740	115
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	430	740	115
NSCS 80-250/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	480	859	185
NSCS 80-250/55/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	480	740	118
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	480	740	118
NSCS 80-250/75/P45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	100	80	480	740	122
NSCS 80-315/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	565	859	192
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	565	859	192
NSCS 80-315/150/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	100	80	565	859	235
NSCS 80-315/185/W45VCC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	100	80	565	919	285
NSCS 80-315/220/W45VCC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	100	80	565	957	303
NSCS 80-400/185/W45VCC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	100	80	635	933	325
NSCS 80-400/220/W45VCC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	100	80	635	971	343
NSCS 80-400/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	100	80	635	1036	389
NSCS 80-400/370/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	100	80	660	1155	547
NSCS 100-160/22/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	630	104
NSCS 100-160/22/W45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	630	104
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	630	104
NSCS 100-160/22A/W45RCC4	2,2	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	630	104
NSCS 100-160/30/P45RCC4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	661	110
NSCS 100-160/30/W45RCC4	3	4	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	661	110
NSCS 100-160/40/P45VCC4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	125	100	480	706	132
NSCS 100-160/40/W45VCC4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	125	100	480	641	119



type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouw-grootte motor	pomphuis flens zuigzijde (DNS)	pomphuis flens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCS 100-200/40/W45VCC4	4	4	3x380-415 /660-690 V	112	125	100	480	641	117
NSCS 100-200/55/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	480	740	139
NSCS 100-200/55/W45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	480	740	139
NSCS 100-200/75/P45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	480	740	144
NSCS 100-200/75/W45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	480	740	144
NSCS 100-250/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	505	874	177
NSCS 100-250/110/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	505	874	177
NSCS 100-250/150A/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	505	918	199
NSCS 100-250/75/P45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	505	755	155
NSCS 100-250/75/W45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	125	100	505	760	161
NSCS 100-315/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	565	874	198
NSCS 100-315/110/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	565	868	224
NSCS 100-315/150/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	565	874	240
NSCS 100-315/150/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	125	100	565	912	246
NSCS 100-315/185/W45VCC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	125	100	565	934	291
NSCS 100-315/220/W45VCC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	125	100	565	972	309
NSCS 100-315/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	567	1042	358
NSCS 100-400/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	125	100	635	1050	409
NSCS 100-400/370/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	125	100	660	1170	567
NSCS 100-400/450/W45VCC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	125	100	660	1170	595
NSCS 125-200/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	565	874	192
NSCS 125-200/110/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	565	868	218
NSCS 125-200/55/P45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	565	755	166
NSCS 125-200/55/W45VCC4	5,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	565	722	169
NSCS 125-200/75/P45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	565	755	170
NSCS 125-200/75/W45VCC4	7,5	4	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	565	760	177
NSCS 125-250/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	605	874	195
NSCS 125-250/110/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	605	868	221
NSCS 125-250/150/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	605	874	237
NSCS 125-250/150/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	150	125	605	912	243
NSCS 125-315/185/W45VCC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	150	125	635	948	315
NSCS 125-315/220/W45VCC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	150	125	635	986	333
NSCS 125-315/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	150	125	635	1051	379
NSCS 125-315/370/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	150	125	664	1170	537
NSCS 125-400/370/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	150	125	715	1170	585
NSCS 125-400/450/W45VCC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	150	125	715	1170	613
NSCS 125-400/550/W45VCC4	55	4	3x380-415 /660-690 V	250	150	125	717	1249	709
NSCS 125-400/750/W45VCC4	75	4	3x380-415 /660-690 V	280	150	125	787	1355	933
NSCS 150-200/110/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	894	289
NSCS 150-200/110/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	932	295
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	894	285
NSCS 150-200/110A/W45VCC4	11	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	888	273
NSCS 150-200/150/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	894	289
NSCS 150-200/150/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	932	295
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	894	289
NSCS 150-200/150A/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	894	295



type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouwgrootte motor	pompflens zuigzijde (DNS)	pompflens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCS 150-250/150/P45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	908	294
NSCS 150-250/150/W45VCC4	15	4	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	946	299
NSCS 150-250/185/W45VCC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	200	150	680	968	345
NSCS 150-250/220/W45VCC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	200	150	680	1006	363
NSCS 150-250/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	200	150	680	1071	409
NSCS 150-250/370A/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	200	150	680	1244	555
NSCS 150-315/300/W45VCC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	200	150	680	1071	406
NSCS 150-315/370/W45VCC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	200	150	680	1190	564
NSCS 150-315/450/W45VCC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	200	150	680	1190	592
NSCS 150-400/450/W45VCC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	200	150	765	1190	621
NSCS 150-400/550/W45VCC4	55	4	3x380-415 /660-690 V	250	200	150	765	1269	738
NSCS 150-400/750/W45VCC4	75	4	3x380-415 /660-690 V	280	200	150	787	1375	961
NSCS 150-400/900/W45VCC4	90	4	3x380-415 /660-690 V	280	200	150	787	1375	1009
NSCS 200-250/185/W45VDC4	18,5	4	3x380-415 /660-690 V	180	250	200	830	988	385
NSCS 200-250/220/W45VDC4	22	4	3x380-415 /660-690 V	180	250	200	830	1026	403
NSCS 200-250/300/W45VDC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	250	200	830	1091	449
NSCS 200-250/300A/W45VDC4	30	4	3x380-415 /660-690 V	200	250	200	830	1091	449
NSCS 200-315/370/W45VDC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	250	200	805	1210	607
NSCS 200-315/450/W45VDC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	250	200	805	1210	635
NSCS 200-315/550/W45VDC4	55	4	3x380-415 /660-690 V	250	250	200	805	1289	731
NSCS 200-315/750/W45VDC4	75	4	3x380-415 /660-690 V	280	250	200	805	1395	955
NSCS 250-315/370/W45VDC4	37	4	3x380-415 /660-690 V	225	300	250	900	1280	701
NSCS 250-315/450/W45VDC4	45	4	3x380-415 /660-690 V	225	300	250	900	1280	729
NSCS 250-315/550/W45VDC4	55	4	3x380-415 /660-690 V	250	300	250	900	1359	826
NSCS 250-315/750/W45VDC4	75	4	3x380-415 /660-690 V	280	300	250	900	1465	1050





type	motor vermogen kW	polen	voltage	bouwgrootte motor	pompflens zuigzijde (DNS)	pompflens perszijde (DND)	inbouw maat H	inbouw maat L	gewicht
NSCS 80-160/0407/W65RCC4	0,75	6	3x220-240 /380-415 V	90	100	80	405	559	71
NSCS 80-160/0515/W65RCC4	1,5	6	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	587	83
NSCS 80-160/0615/W65RCC4	1,5	6	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	587	83
NSCS 80-160/0815/W65RCC4	1,5	6	3x220-240 /380-415 V	100	100	80	405	587	83
NSCS 100-160/11/W65RCC4	1,1	6	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	624	101
NSCS 100-160/11A/W65RCC4	1,1	6	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	624	101
NSCS 100-160/11B/W65RCC4	1,1	6	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	624	101
NSCS 100-200/11/W65RCC4	1,1	6	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	624	99
NSCS 100-200/15/W65RCC4	1,5	6	3x220-240 /380-415 V	100	125	100	480	624	105
NSCS 100-200/22/W65RCC4	2,2	6	3x220-240 /380-415 V	112	125	100	480	641	119
NSCS 125-200/15/W65RCC4	1,5	6	3x220-240 /380-415 V	100	150	125	565	639	126
NSCS 125-200/22/W65RCC4	2,2	6	3x220-240 /380-415 V	112	150	125	565	656	146
NSCS 125-200/22X/W65RCC4	2,2	6	3x220-240 /380-415 V	112	150	125	565	656	146
NSCS 125-200/30/W65RCC4	3	6	3x220-240 /380-415 V	132	150	125	565	722	168
NSCS 125-250/30/W65RCC4	3	6	3x220-240 /380-415 V	132	150	125	605	722	171
NSCS 125-250/40/W65VCC4	4	6	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	605	760	176
NSCS 125-250/40X/W65VCC4	4	6	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	605	760	176
NSCS 125-250/55/W65VCC4	5,5	6	3x380-415 /660-690 V	132	150	125	605	785	184
NSCS 150-200/30/W65RCC4	3	6	3x220-240 /380-415 V	132	200	150	680	802	220
NSCS 150-200/40/W65VCC4	4	6	3x380-415 /660-690 V	132	200	150	680	802	230
NSCS 150-250/75A/W65VCC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	902	282
NSCS 150-250/75/W65VCC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	902	282
NSCS 150-250/110/W65VCC4	11	6	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	946	304
NSCS 150-315/75/W65VCC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	902	286
NSCS 150-315/110/W65VCC4	11	6	3x380-415 /660-690 V	160	200	150	680	946	308
NSCS 150-315/150/W65VCC4	15	6	3x380-415 /660-690 V	180	200	150	680	1006	353
NSCS 150-400/150/W65VCC4	15	6	3x380-415 /660-690 V	180	200	150	787	1006	396
NSCS 150-400/185/W65VCC4	18,5	6	3x380-415 /660-690 V	200	200	150	787	1071	427
NSCS 150-400/220/W65VCC4	22	6	3x380-415 /660-690 V	200	200	150	787	1071	437
NSCS 150-400/300/W65VCC4	30	6	3x380-415 /660-690 V	255	200	150	787	1190	601
NSCS 150-400/370/W65VCC4	37	6	3x380-415 /660-690 V	250	200	150	787	1269	661
NSCS 200-250/75A/W65VDC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	830	922	323
NSCS 200-250/75X/W65VDC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	830	922	323
NSCS 200-250/75/W65VDC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	830	922	323
NSCS 200-250/110/W65VCC4	11	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	830	966	345
NSCS 200-315/75/W65VDC4	7,5	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	805	922	323
NSCS 200-315/110/W65VCC4	11	6	3x380-415 /660-690 V	160	250	200	805	966	345
NSCS 200-315/150/W65VDC4	15	6	3x380-415 /660-690 V	180	250	200	805	1026	390
NSCS 200-315/185/W65VDC4	18,5	6	3x380-415 /660-690 V	200	250	200	805	1091	421
NSCS 250-315/150A/W65VDC4	15	6	3x380-415 /660-690 V	180	300	250	900	1096	484
NSCS 250-315/150/W65VDC4	15	6	3x380-415 /660-690 V	180	300	250	900	1096	484
NSCS 250-315/185/W65VDC4	18,5	6	3x380-415 /660-690 V	200	300	250	900	1161	515
NSCS 250-315/220/W65VDC4	22	6	3x380-415 /660-690 V	200	300	250	900	1161	525
NSCS 250-315/300/W65VDC4	30	6	3x380-415 /660-690 V	255	300	250	900	1280	689