



Beschrijving

Voor alle pompen met DIN flenzen waarop pvc zuig- en persleidingen worden aangesloten, heeft Van der Ende Groep speciale pvc kraagbussen ontwikkeld.

Bijzonderheden:

- o de speciale pvc kraagbussen zijn voorzien van een groef waarin een O-ring kan worden geplaatst, hierdoor is er geen plaatpakking nodig
- o de pvc kraagbussen kunnen 1 tot 2 maten groter worden verlijmd dan de standaard toegepaste pvc kraagbussen (inwendig dezelfde maat en uitwendig 1 tot 2 maten groter)
- o de wand van deze pvc kraagbussen is dikker, waardoor een solide verbinding ontstaat tussen de aangelegde zuig- en persleiding en het pomphuis
- o tevens is inwendig een hydraulisch verantwoord verloop gemaakt, dit voorkomt turbulentie dichtbij de in- en uitstroom van de pomp

De volgende aansluitingen kunnen worden gemaakt:

ZUIG/ PERS MAAT	SPECIALE KRAAGBUS	LIJMAANSLUITING IN/UITWENDIG	BIJZONDERHEDEN FLENSMAAT	BIJZONDERHEDEN FLENS
DN 32	40	50/63	40	AANGEPAST
DN 40	50	50/63	50	AANGEPAST
DN 50	63	63/75	63	GEEN
DN 65	75	75/90	75	GEEN
DN 80	90	90/110	90	GEEN
DN 100	100	125 UITW	110	GEEN

Leverbaar zijn complete aansluitsets t.b.v. deze aansluitmaten. Deze sets bestaan uit een pvc kraagbus, een O-ring en een flens (eventueel aangepast) met bouten en moeren.

Voor de DIN norm 24255 pompen zijn er ook complete aansluitsets voor de zuig- en de pers-aansluiting. Deze sets bestaan uit twee pvc kraagbussen, twee O-ringen en twee flenzen (eventueel aangepast) met bouten en moeren.



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.