

| FILTERPAPIER

Filtermedium, filterpapier of filterdoek voor bandfilters



Beschrijving

Moor Filtertechniek levert filterpapier/filterdoek uit voorraad voor diverse typen bandfilters, zoals vlakbedfilters, diepbedfilters en hydrostatische filters. Het filterdoek wordt toegepast voor filtratie van o.a.:

- o spuiwater van een zandfilter of SAF-filter
- o drainwater
- o bassin water
- o water van eb- en vloedsystemen

Werking

De werking van het filterdoek is eenvoudig. Over het filterdoek wordt water geleid, vervuilingen die groter zijn dan de poriën van het filterdoek blijven achter op het doek. Na een bepaalde periode verdicht het doek, waardoor de waterdoorlaatbaarheid afneemt en het waterniveau boven het doek stijgt. De vlotter zorgt ervoor dat de transportmotor wordt aangestuurd, waardoor het papierbandfilter wordt voorzien van nieuw filterdoek en het vervuilde filterdoek naar de afvalbak wordt getransporteerd.

Typen filterdoek

Het filterdoek is meestal een nonwoven materiaal en soms, voor speciale toepassingen, een textiel filtermateriaal.

De rollen filterdoek zijn standaard leverbaar in een breedte van 30 tot 200 centimeter en de standaard lengten zijn 100, 250 of 500 meter. De filternaauwkeurigheid varieert van 15 tot 50 micron.

Heeft u specifieke wensen of een afwijkende maat? Ook maatwerk is bij ons mogelijk.

Ons filterdoek bezit uitstekende filtereigenschappen met een gunstige prijs. We hebben grote voorraden en voor elk type bandfilter is een filterdoek beschikbaar.

Wij adviseren u graag.



MOOR *FILTERTECHNIEK*

Kijk voor meer informatie op onze website **www.moor.nl**, bel met een van onze medewerkers 0174 51 50 50
of mail naar **sales@moor.nl**.