

LOWARA SCUBA (5")

Voor schone vloeistoffen



 **LOWARA**
a xylem brand

Beschrijving

De vernieuwde serie SCUBA meertrapsonderwaterpompen, waarbij de motor boven het pompdeel is geplaatst, zodat de motor in iedere opstelling optimaal gekoeld wordt door de langsstromende vloeistof. De SCUBA bronpompen zijn gecertificeerd voor drinkwater volgens WRAS. De nieuwe SCUBA biedt meer gemak tijdens het installeren en onderhouden door de Plug-In snoer en vlotterkabel. De pomp is leverbaar met 1-fase en 3 fase motor. De 1-fase modellen hebben een ingebouwde thermische beveiliging die zich automatisch reset. De elektromotor wordt beschermd tegen binnendringend water door een dubbele as-afdichting met oliekamer. De mechanische afdichting is zeer slijtvast.

Toepassingen

- o watervoorziening vanuit tanks en reservoirs
- o 5" bronnen
- o drukverhogingsinstallaties
- o beregeningsinstallaties
- o drukverhoging waarbij de pomp in de tank of bron gemonteerd wordt ter voorkoming van aanzuig- en geluidsproblemen

Specificaties

- o geschikt voor schone vloeistoffen en continu gebruik
- o uitvoering: rvs
- o waaier: Noryl® (rvs op aanvraag)
- o capaciteit: tot 11 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 100 mwk
- o maximale dompeldiepte: 17 meter
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o as-afdichting d.m.v. dubbel seal systeem SiC/Steatite/Car
- o isolatieklasse: F
- o persaansluiting: 1 1/4"
- o motorvermogen P2: t/m 2,2 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 220-240 Volt 50 Hz met overstroombeveiliging
 - 3-fase 380-415 Volt 50 Hz
 - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o 20 meter kabel (H07RN-F)
- o balvlotter mogelijk
- o maximale pompdiameter: Ø128

Optioneel

- o Kit met anode set
- o Kit met balvlotter voor schoonwater
- o Kit met balvlotter voor drinkwater



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.