

VDEG

AANSLUITFLENZEN



speciale pvc kraagbussen met in- en uitwendige
lijnmaten



[Toebehoren](#) [Appendages](#)

Beschrijving

Voor alle pompen met DIN flenzen waarop pvc zuig- en persleidingen worden aangesloten, heeft Van der Ende Group speciale pvc kraagbussen ontwikkeld.

Bijzonderheden

- o de speciale pvc kraagbussen zijn voorzien van een groef waarin een O-ring kan worden geplaatst, hierdoor is er geen plaatpakking nodig
- o de pvc kraagbussen kunnen 1 tot 2 maten groter worden verlijmd dan de standaard toegepaste pvc kraagbussen (inwendig dezelfde maat en uitwendig 1 tot 2 maten groter)
- o de wand van deze pvc kraagbussen is dikker, waardoor een solide verbinding ontstaat tussen de aangelegde zuig- en persleiding en het pomphuis
- o tevens is inwendig een hydraulisch verantwoord verloop gemaakt, dit voorkomt turbulentie dichtbij de in- en uitstroom van de pomp



De volgende aansluitingen kunnen worden gemaakt:

ZUIG/PERS MAAT	SPECIALE KRAAGBUS	LIJMAANSLUITING IN/UITWENDIG	BIJZONDERHEDEN FLENSMAAT	BIJZONDERHEDEN FLENS
DN 32	40	50/63	40	aangepast
DN 40	50	50/63	50	aangepast
DN 50	63	63/75	63	geen
DN 65	75	75/90	75	geen
DN 80	90	90/110	90	geen
DN 100	100	125 uitw	110	geen

Leverbaar zijn complete aansluitsets t.b.v. deze aansluitmaten. Deze sets bestaan uit een pvc kraagbus, een O-ring en een flens (eventueel aangepast) met bouten en moeren.

Voor de DIN norm 24255 pompen zijn er ook complete aansluitsets voor de zuig- en de persaansluiting. Deze sets bestaan uit twee pvc kraagbussen, twee O-ringen en twee flenzen (eventueel aangepast) met bouten en moeren.